

Alu KSK tagbane 5 x 1 m

Udgave: 01/09/2025

ANVENDELSESOMRÅDE

Tagdækning ved lav taghældning på mindre bygninger som f.eks. carporte, havehuse, redskabsskure, tilbygninger, buede tage m.m.
fra en taghældning på 3° (5,2 %).

Underlaget skal være tørt og fri for støv, harpiks og fedt samt slidstærkt. Imprægneret træ skal være tilstrækkeligt aftørret, så banens klæbeflade ikke angribes. Temperaturen ved udlægning bør være over 12 °C. Opbevar banen i et opvarmet rum før udlægning i den kolde årstid. Den bedste vedhæftning opnås ved højere temperaturer. Sørg for at udjævne ujævnheder, før banen lægges på. En detaljeret monteringsvejledning findes på kartonen.

SAMMENSÆTNING

Øverste dæklag	UV-bestandigt aluminiumslaminat
og bærelag:	Varigt plastisk, ensidigt selvklæbende bane på
Nederste dæklag:	bitumenklæberbasis med silikoniseret aftræksfolie

BELÆGNING

Overside:	UV-bestandigt aluminiumslaminat
Underside:	Silikoniseret folie

DIMENSIONER

Længde x bredde:	5 (±1 %) x 1 (±1 %) m
Tykkelse:	1,1 mm (±5 %)
Vægt pr. tagbane:	ca. 6 kg

EMBALLAGE

Ruller pr. palle:	54
-------------------	----

TEKNISK INFORMATION

	Vanddampdiffusions- modstandstal μ	Brandklasse
Minimumsværdier	3.960.000 ±30 %	E

UDLÆGNING

Temperatur ved udlægning	:	+12 °C / +35 °C
--------------------------	---	-----------------